

## GAŚNICA PROSZKOWA 9 KG

-  Kolor: ..... ■
-  Pakowanie: ..... 1[szt]
-  Opakowanie: ..... 23x18x18 cm/16 kg

Gaśnica proszkowa 9 kg.

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC
- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych • wysoka skuteczność gaśnicza: 27A, 183B
- czas działania 15 s • zakres temperatur stosowania -30°C +60°C
- można gasić pożary urządzeń elektrycznych o napięciu do 245 kV (Instytut Energetyki Nr EWN/06/E/07d) • gaśnica znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach, garażach, autobusach i samochodach ciężarowych
- może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 26/2008) • w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001

### KODY EAN:

..... 5907620601301

### POLECANE:



**ogniochron**

**GAŚNICA**  
9 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC  
34 A 233 B C

**1** WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.  
**2** SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI  
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.  
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**A B C**

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

**36**  
MIESIĄCY

WYROBKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNIKI WYKORZYSTANE CZĘŚCI ZAMAWIENIA ZOBACZYĆ W SPECYFIKACJI WYKONANIA GĄSNIENIA. PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICE PONDROWIE NAPEŁNIĆ ŚRODEK GAŚNICZY. 9 kg FORTIS ABC STANDARD. CZYNNIK NAPEŁNIENIA: AZOT 15 bar W TEMP. -30 °C. ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C.

OWG54-12 OWZ2U

Producent: **KZWM OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Krakowska 87c, 34-120 Andrychów, tel. 33 825 10 70, fax 33 825 10 77  
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

### Polecane dla branż

-  energetyka i przemysł elektro-techniczny
-  prace budowlane (montażowo-instalacyjne)
-  przemysł spożywczy, lecznictwo, laboratoria
-  obróbka termiczna
-  prace magazynowe (transport i przeladunek)

Spełniane normy



Ochrona ppoż



**ogniochron**  
KZWM OGNIOCHRON S.A.